



Superior Solutions



Speciaal ontvetter voor koud en warm gebruik

- HPC 87 is een zeer snel en effectief werkend product om problemen op te lossen die zich voordoen bij het koud ontvetten met hogedrukapparatuur.
- Reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben bij gebruik van een hogedrukreiniger.
- Zonder aantasting van aluminium en ruiten bij gebruikelijke verdunning.
- Ontvet zeildoeken van vrachtwagens (van nylon of textiel).
- Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar, zelfs in bijzonder hard water.
- Is met water te verdunnen en heeft een wateronthardende werking.
- Geeft geen irriterende dampen af en is fosfaatvrij.

TOEPASSING

HPC 87 is te gebruiken in de transportwereld, auto- en garagebedrijven, Rijkswaterstaat, gemeentelijke instellingen, industriële bedrijven, koelwagens, caravanhandelaren, jacht- en botenbouw.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunnen met water: minimaal 2% (voor onderhoud), maximaal 10% (bij zware vervuiling). Van beneden naar boven, op het te ontvetten oppervlak aanbrengen met behulp van een sprayer (al dan niet met schuimkanon) of verstuiver en kort laten inwerken. Het product mag niet opdrogen op het te reinigen oppervlak. Afspoelen met een hogedrukreiniger die een capaciteit heeft van minimaal 11 l/m. Druk instellen op 75 tot 100 bar. Bij grote voertuigen de behandeling zonodig herhalen. In wasstraten het product 1% tot 5% verdunnen in water wanneer het gaat om bedrijfswagens.

GEBRUIKSVORWAARDEN

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke op de verpakking voorkomen. Draag geschikte handschoenen. In geconcentreerde vorm kan het product verf en laklagen dof maken. Vermijd contact met de ogen (onmiddellijk naspelen met water).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type: vloeibare schuimende ontvetter

Kleur: kleurloos

pH: $\pm 13,4$

Dichtheid: $\pm 1,06 \text{ g/cm}^3$

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0743-0909

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de